

Sectionneurs L 31 :
pour cartouches-fusibles, type
gG et aM, 8,5 x 31,5 mm
maxi. 25 A - 500 V ~

Sectionneurs L 38 :
pour cartouches-fusibles,
type gG et aM, 10 x 38 mm
32 A - 690 V ~
livrés sans cartouches fusibles.

Capacité de raccordement :
16 mm² fil souple,
25 mm² fil rigide.

Les versions à voyant LS431,
LS432, LS531 et LS532 sont
équipées d'un voyant 230 V ~
permettant de vérifier l'état de la
cartouche.

Conformes aux normes :
NF C 63-210
NF EN 60269-2

Pontage, voir page D.32

Caractéristiques techniques,
voir page D.51

	Désignation	Caractéristiques	Larg. en ■ 17.5 mm	Réf. cat. L31	L38
<p>LS401 LS431</p>	Sectionneurs unipolaires 	1 phase	1	LS401	LS501
		1 neutre	1	-	LS509
<p>LS502</p>	bipolaires 	1 phase + voyant 230 V ~	1	LS431	LS531
		1 phase + neutre	2	LS412	LS512
		1 phase + neutre + voyant 230 V ~	1	L43201	L53201
		1 phase + neutre	1	L40600	L50600
<p>LS504</p>	tripolaire 	2 phases	2	LS402	LS502
		3 phases	3	LS403	LS503
		3 phases + neutre	4	LS404	LS504
<p>LB026</p>	Kits d'accouplement composé de 2 agrafes plastiques pour l'assemblage des corps et 1 goupille métallique pour l'assemblage des manettes	pour 12 associations		LB026	
<p>MZ178</p>	Kit de verrouillage - livré sans cadenas	- blocage du coupe-circuit en position ouvert		MZ178	
		- peut recevoir 3 cadenas avec anse Ø 8 mm maxi			
		- possibilité de démontage du plastron avec dispositif de verrouillage monté/ cadenassé			
		- dispositif plombable			

Protection