Auxiliaires de déclenchement et de signalisation à distance pour disjoncteurs de 0,5 à 125 A, également compatibles avec les disj. différentiels Ph + N, les interrupteurs différentiels et les interrupteurs à déclenchement libre SA.

Se montent :
- sur le côté gauche des produits,
- sans l'aide d'outils,
- sur des produits déjà montés sur rail.

Capacité de raccordement : de 0,5 à 4 mm² fil souple, de 1 à 6 mm² fil rigide.

Nota : ces auxiliaires ne se montent sur les interrupteurs différentiels type AC et type A/HI qu'avec l'auxiliaire dédié CZ001 (voir page D.26)

Dispositif de verrouillage : pour disjoncteurs de 0,5 à 125 A

Caractéristiques techniques, voir page D.49

	Désignation	Caractéristiques	Larg. en ▮ 17.5 mm	Emb.	Réf. cat.
MZ201	**Contact auxiliaire 1 O + 1 F** 6 A - 230 V ~	signale la position "ouvert" ou "fermé" du disjoncteur suite à une manœuvre ou à un déclenchement sur défaut	½	1	**MZ201**
	Contact signal défaut 1 O + 1 F 6 A - 230 V ~ 	signale le déclenchement sur défaut du disjoncteur sur : - surcharge, - court-circuit, - défaut différentiel, - déclench. auxiliaires : MZ203, MZ204, MZ205 MZ206	½	1	**MZ202**
MZ203	**Déclencheurs à émission de courant**	• déclenchement à distance d'un disjoncteur ou d'un interrupteur différentiel provoqué par la bobine à émission, • indicateur mécanique de déclenchement en face avant, • tension de commande : - 230 V à 415 V ~ - 110 V à 130 V ...	1	1	**MZ203**
		- 24 V à 48 V ~ - 12 V à 48 V ...	1	1	**MZ204**
MZ205	**Déclencheurs à minimum de tension**	• déclenchent le disjoncteur ou l'interrupteur différentiel lorsque la tension chute entre 35 et 70 % de Un, • indicateur mécanique de déclenchement en face avant, • tension de commande : - 48 V ...	1	1	**MZ205**
		- 230 V ~	1	1	**MZ206**
	Déclencheur à dépassement de tension	• déclenche le disjoncteur ou l'interrupteur différentiel lorsque la tension entre phase et neutre dépasse le seuil de 280 V • indicateur mécanique de déclenchement en face avant • tension de commande : 230 V~	1	1	**MZ212**
MZN175	**Kit dispositif de verrouillage plombable** de la manette des disjoncteurs	• permet le blocage de la manette en position ON (ouverte) ou OFF (fermée), • peut recevoir 2 cadenas avec anse ∅ 4,75 mm maxi ou 3 cadenas avec anse ∅ 3 mm, • possibilité de démontage du plastron avec dispositif de verrouillage monté / cadenassé		1	**MZN175**
	Fil verrouillage pour produit modulaire			1	**MZN176**