

Caractéristiques :
 Courbes "B", "C",
 10000 EN 60-898
 10 kA EN 60-947

Tension : 230/400V
 In de 80 à 125 A
 Réglage des calibres 30°
 Tension d'isolement 500 V ~
 Tropicalisation T2

Courbes de déclenchements :
 "B" Réglage magnétique entre
 3 et 5 In
 "C" Réglage magnétique entre
 5 et 10 In

Conformes aux normes :
 homologé NF EN 60-698
 Conforme à la norme
 NF EN 60-947

Capacité de raccordements :
 - 35 mm² fil souple
 - 70 mm² fil rigide

Accessoires :
 Auxiliaires, page D.30
 Barre de pontages, page D.31
 Blocs différentiels, p. D.20

Caractéristiques techniques,
 voir page D.60


Désignation	In/A	Larg. en mm 17.5 mm	Emb.	Réf. cat.	
				courbe B	courbe C

	Disjoncteurs unipolaires	80	1,5	1	HLE180S	HLF180S
		100	1,5	1	HLE190S	HLF190S
		125	1,5	1	HLE199S	HLF199S


HLF199S

	Disjoncteurs bipolaires	80	3	1	HLE280S	HLF280S
		100	3	1	HLE290S	HLF290S
		125	3	1	HLE299S	HLF299S

HLF299S

	Disjoncteurs tripolaires	80	4,5	1	HLE380S	HLF380S
		100	4,5	1	HLE390S	HLF390S
		125	4,5	1	HLE399S	HLF399S

HLF399S

	Disjoncteurs tétrapolaires	80	6	1	HLE480S	HLF480S
		100	6	1	HLE490S	HLF490S
		125	6	1	HLE499S	HLF499S

HLF499S