

Les systèmes LS radio

sont destinés aux maisons individuelles existantes et aux petits locaux professionnels.

Ce sont des systèmes évolués permettant, en plus de la fonction alarme intrusion, de commander un automatisme de portail ou un éclairage avec une même télécommande. Ces centrales peuvent s'interfacer dans notre système tebis voire même être piloté localement ou à distance par domovea.

Elles permettent également de déclencher un scénario domotique avec leurs sorties contacts secs.

Les systèmes sont composables à la demande et permettent d'ajouter à la centrale tous types de périphériques radio tels que :

- des détecteurs de mouvements infrarouges, bi-technologies (avec hyperfréquence),
- des détecteurs spécial animaux,
- des détecteurs d'ouverture de portes ou fenêtres,
- des détecteurs de bris de vitre et de choc,
- des détecteurs techniques (température, eau, coupure secteur, fumée),
- télécommande 2 x 4 fonctions permettant de commander l'alarme radio, tebis et

tebis.quicklink

- télécommande 8 fonctions,
- des claviers additionnels, tactiles, et avec lecteur de badge, des transmetteurs téléphoniques RTC et GSM, - des interfaces sécurité et confort pour des éclairages ou des automatismes.

La centrale S304-22F dispose d'un clavier de commande et de programmation des périphériques intégré.

Caractéristiques techniques, voir page R.23

Désignation

Réf. cat.



S304-22F

Centrale d'alarme LS radio, 4 groupes

S304-22F

- gestion de 4 groupes de détecteurs
- sirène 108 dBA intégrée
- clavier de commande et de programmation intégré
- 70 périphériques radio dont 40 détecteurs
- auto-apprentissage des périphériques
- assistance vocale personnalisable
- 1 alimentation réf. BATLi22 fournie*

Pack système d'alarme LS radio, 4 groupes

SK304-22F

Comprend :

- 1 centrale d'alarme intrusion LS radio S304-22F
- 2 télécommandes LS radio/tebis 2 x 4 fonctions, radio TU444
- 2 détecteurs de mouvement LS, radio, 90°, 12 m S161-22F
- 1 alimentation réf. BATLi22 fournie*
- 2 alimentations réf. BATLi07 fournies*
- 2 alimentations réf. BATLi28 fournies*



SK304-22F



* Pour alimentation de rechange voir page R.14

Les détecteurs de mouvement assurent la protection volumétrique des locaux. Ils détectent toute source de chaleur en mouvement et notamment le rayonnement infrarouge émis par le corps humain.

Les détecteurs IP 55 peuvent être utilisés en environnement difficile (garage, hangar, protection extérieure en fonction pré-alarme, etc...)

Les détecteurs à prise d'images assurent la surveillance de l'habitat et en cas d'effraction, ils déclenchent l'alarme et assurent la capture, le stockage ou la transmission à distance d'une séquence d'images. Ils distinguent la présence d'un être humain de celle d'un animal domestique et disposent d'un flash intégré permettant la prise d'images même par faible niveau d'éclairage.

Les détecteurs spécial animaux distinguent la masse d'un animal par rapport à celle d'un humain et permettent ainsi à l'utilisateur de protéger ses locaux tout en conservant un animal de compagnie en intérieur et en extérieur. Plus particulièrement le détecteur extérieur IP 54 permet une protection avant intrusion. C'est le moyen idéal pour protéger les accès potentiels pour les cambrioleurs.

Le détecteur bi-technologie est particulièrement adapté aux locaux où il existe des variations de températures importantes à certains endroits, dues au mode de chauffage (climatisation à air pulsé, soufflerie d'air chaud, etc...). Ce détecteur associe deux fonctions de détection (source de chaleur et masse en mouvement) pour déclencher une alerte intrusion.

Caractéristiques techniques, voir pages R.25 à R.28



S161-22F



S172-22X



RXE00X



S141-22X



S144-22X



S121-22X

Désignation	Réf. cat.
Détecteur de mouvement LS radio, 90°, 12 m - 1 alimentation réf. BATLi28 fournie*	S161-22F
Détecteur de mouvement LS radio, couloir 22 m - 1 alimentation réf. BATLi28 fournie*	S162-22X
Détecteur de mouvement LS radio, rideau 12 m - 1 alimentation réf. BATLi28 fournie*	S163-22X
Détecteur de mouvement LS radio, 85°, 12 m, spécial animaux, réglable - 1 alimentation réf. BATLi28 fournie*	S165-22X
Détecteur de mouvement à stockage d'images LS radio, 85°, 12 m, spécial animaux Fonctions : - sur détection, il capture et stocke une séquence d'images de 10 s sur carte micro SD fournie - consultation des images soit depuis la carte micro SD soit par liaison Bluetooth sur téléphone portable (non compatible Iphone) - 1 carte mémoire micro SD réf. RXE00X fournie - 1 alimentation réf. BAT Li 30 fournie*	S172-22X
Carte mémoire micro SD - pour détecteur à stockage d'images S172-22X	RXE00X
Détecteur de mouvement à transmission d'images LS radio, 85°, 12 m, spécial animaux Fonctions : - sur détection, il transmet les images capturées à distance via MMS sur téléphone portable via le transmetteur GSM/GPRS réf.G473-30X - 1 alimentation réf. BAT Li 30 fournie*	S176-22X
Détecteur de mouvement IP 55 LS radio, 90°, 10 m - 1 alimentation réf. BATLi25 fournie*	S141-22X
Détecteur de mouvement IP 55 LS radio, couloir, 20 m - 1 alimentation réf. BATLi25 fournie*	S142-22X
Détecteur de mouvement IP 55 LS radio, rideau, 10 m - 1 alimentation réf. BATLi25 fournie*	S143-22X
Détecteur de mouvement IP 54 LS radio, spécial animaux - 1 alimentation réf. BATLi05 fournie*	S144-22X
Détecteur de mouvement IP 55 LS radio, façades, spécial animaux 2 x 12 m - 1 alimentation réf. BATLi05 fournie*	S145-22X
Détecteur de mouvement bi-technologies LS radio, 90°, 12 m - 1 alimentation réf. BATLi25 fournie*	S121-22X

* Pour alimentation de rechange voir page R.14