








Livraison : socle fond percé, couvercle.


Longueur standard : 2 m.

Matériau : PVC rigide. Classement au feu : UL 94VO.


Teinte :

Gris (7030)


| | Goulotte complète  | | | | | Couvercle (séparé)  | | |
|--|---|--------------------------|--|-----|-----|--|------------------|------|
| | Réf. cat. | Prof. x largeur P x L | Contenance par logement de fils normalisés 1,0 ² 1,5 ² 2,5 ² | | | Colisage | Réf. cat. | |
| | | | | | | | Colisage | |
|  Profondeur 25 mm | BA7A25025 | 25 x 25 | 24 | 17 | 12 | 50 m | BA70252 K | 28 m |
| | BA7A25040 | 25 x 40 | 41 | 29 | 21 | 48 m | BA70402 K | 28 m |
|  Profondeur 40 mm | BA7A40025 | 40 x 25 | 50 | 36 | 26 | 48 m | BA70252 | 28 m |
| | BA7A40040 | 40 x 40 | 81 | 58 | 42 | 50 m | BA70402 | 28 m |
| | BA7A40060 | 40 x 60 | 125 | 90 | 64 | 40 m | BA70602 | 20 m |
| | BA7A40080 | 40 x 80 | 169 | 121 | 87 | 30 m | BA70802 | 20 m |
| | BA7A40100 | 40 x 100 | 212 | 152 | 109 | 20 m | BA71002 | 12 m |
|  Profondeur 60 mm | BA7A60025 | 60 x 25 | 91 | 65 | 47 | 60 m | BA70252 | 28 m |
| | BA7A60040 | 60 x 40 | 152 | 109 | 78 | 40 m | BA70402 | 28 m |
| | BA7A60060 | 60 x 60 | 236 | 170 | 122 | 24 m | BA70602 | 20 m |
| | BA7A60080 | 60 x 80 | 322 | 231 | 166 | 20 m | BA70802 | 20 m |
| | BA7A60100 | 60 x 100 | 406 | 292 | 209 | 16 m | BA71002 | 12 m |
| | BA7A60120 | 60 x 120 | 489 | 352 | 252 | 12 m | BA71202 | 12 m |
|  Profondeur 80 mm | BA7A80025 | 80 x 25 | 130 | 94 | 67 | 20 m | BA70252 | 28 m |
| | BA7A80040 | 80 x 40 | 224 | 161 | 115 | 20 m | BA70402 | 28 m |
| | BA7A80060 | 80 x 60 | 351 | 253 | 181 | 20 m | BA70602 | 20 m |
| | BA7A80080 | 80 x 80 | 478 | 344 | 246 | 16 m | BA70802 | 20 m |
| | BA7A80100 | 80 x 100 | 604 | 435 | 311 | 12 m | BA71002 | 12 m |
| | BA7A80120 | 80 x 120 | 730 | 525 | 376 | 16 m | BA71202 | 12 m |
|  Profondeur 100 mm | BA7A100060 | 100 x 60 | 459 | 330 | 236 | 16 m | BA70602 | 20 m |
| | BA7A100080 | 100 x 80 | 630 | 453 | 324 | 16 m | BA70802 | 20 m |
| | BA7A100100 | 100 x 100 | 801 | 576 | 422 | 12 m | BA71002 | 12 m |




Découpes latérales
hauteur 25 mm
et goulotte 25 x 40



Découpes latérales
hauteur 60 et
80 mm



Perforation du fond DIN 43659
EN 50 085-2-3
largeur 80, 100 et
120 mm



Perforation du fond DIN 43659
EN 50 085-2-3
largeur 25, 40 et
60 mm






Livraison : socle fond percé, couvercle. Couvercle «Ouverture Tournevis».

Longueur standard : 2 m.


Matériau : PVC rigide. Classement au feu : UL 94VO.

Teinte :


Bleu (BL)

| | Goulotte complète  | Réf. cat. | Profondeur x largeur P x L | Contenance par logement de fils normalisés | | | Colisage |
|---|--|-----------|-------------------------------|--|------------------|------------------|----------|
| | | | | 1,0 ² | 1,5 ² | 2,5 ² | |
|  Profondeur 25 mm | BA725025BL | | 25 x 25 | 24 | 17 | 12 | 50 m |
|  Profondeur 40 mm | BA740025BL | | 40 x 25 | 50 | 36 | 26 | 48 m |
| | BA740040BL | | 40 x 40 | 81 | 58 | 42 | 50 m |
| | BA740060BL | | 40 x 60 | 125 | 90 | 64 | 40 m |
|  Profondeur 60 mm | BA760025BL | | 60 x 25 | 91 | 65 | 47 | 60 m |
| | BA760040BL | | 60 x 40 | 152 | 109 | 78 | 40 m |
| | BA760060BL | | 60 x 60 | 236 | 170 | 122 | 24 m |
|  Profondeur 80 mm | BA780025BL | | 80 x 25 | 130 | 94 | 67 | 20 m |
| | BA780060BL | | 80 x 60 | 351 | 253 | 181 | 20 m |
| | BA780100BL | | 80 x 100 | 604 | 435 | 311 | 12 m |


Equipement des armoires




Découpes latérales
hauteur 25 mm
et goulotte 25 x 40




Découpes latérales
hauteur 100 mm



Perforation du fond DIN 43659
EN 50 085-2-3
largeur 80, 100 et 120 mm



Découpes latérales
hauteur 60 et 80 mm



Perforation du fond DIN 43659
EN 50 085-2-3
largeur 25, 40 et 60 mm