






**Livraison :** socle fond perforé.

**Matériau :** polyamide sans halogène. Classement au feu : UL 94V0.


**Teinte :**

Gris clair (7035)

	Goulotte complète				
	Réf. cat.	Longueur	Profond. x largeur	Contenance par logement de fils normalisés 1,0 <sup>2</sup> 1,5 <sup>2</sup> 2,5 <sup>2</sup>	Colisage
	<b>VK-flex 10</b> <b>M5690</b>	250 mm	15 x 11 x 250	10 8 5	40 pièces
	<b>VK-flex 20</b> <b>M5691</b>	500 mm	21 x 23 x 500	20 18 13	40 pièces
	<b>VK-flex 30</b> <b>M5692</b>	500 mm	31 x 33 x 500	57 46 30	40 pièces
	<b>VK-flex 40</b> <b>M5693</b>	500 mm	45 x 43 x 500	101 81 53	40 pièces
version avec bande adhésive	Goulotte complète				
	Réf. cat.	Longueur	Profond. x largeur	Contenance par logement de fils normalisés 1,0 <sup>2</sup> 1,5 <sup>2</sup> 2,5 <sup>2</sup>	Colisage
	<b>VK-flex 10</b> <b>L2212</b>	250 mm	15 x 11 x 250	10 8 5	40 pièces
	<b>VK-flex 20</b> <b>L2222</b>	500 mm	21 x 23 x 500	20 18 13	40 m
	<b>VK-flex 30</b> <b>L2232</b>	500 mm	31 x 33 x 500	57 46 30	40 m
	<b>VK-flex 40</b> <b>L2242</b>	500 mm	45 x 43 x 500	101 81 53	40 m



Vue latérale



Bande de fixation